



**ZOMS**

# CATÁLOGO DE PINTURAS



ZOMS

LÍNEA DECORATIVA

## PINTURA VINIL ACRÍLICA

# VA100

Pintura vinil-acrítica de acabado satinado de buen poder cubriente y lavabilidad, excelente balance entre rendimiento durabilidad y costo. ZOMS VA100® puede ser utilizado en interiores y exteriores, en superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca y es 100% lavable.



Fácil aplicación



No contiene Plomo



Tiempo de secado 30 a 60 minutos al tacto



Rendimiento de 10 a 12 m<sup>2</sup> x litro



- 4L
- 19L
- 200L

Excelente lavabilidad, excelente durabilidad a la intemperie, excelente poder cubriente, no contiene plomo, fácil de aplicar, variedad de colores.

## PINTURA VINIL ACRÍLICA

# VB200

Pintura vinil-acrílica de acabado satinado de buen poder cubriente y lavabilidad, excelente balance entre rendimiento durabilidad y costo. ZOMS VB200® puede ser utilizado en interiores y exteriores, en superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca y es 100% lavable.

  
Fácil aplicación

  
No contiene Plomo

  
Tiempo de secado 30 a 60 minutos al tacto

  
Rendimiento de 8 a 10 m<sup>2</sup> x litro

Excelente lavabilidad, excelente durabilidad a la intemperie, alto poder cubriente, no contiene plomo, fácil de aplicar, variedad de colores.



- 4L
- 19L
- 200L

## PINTURA VINIL ACRÍLICA

# VC300

Pintura vinil-acrílica de acabado mate o satinado de buen poder cubriente y lavabilidad, excelente balance entre rendimiento durabilidad y costo. ZOMS VC300® puede ser utilizado en interiores y exteriores, en superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca y es 100% lavable.



Fácil aplicación



No contiene Plomo



Tiempo de secado 30 a 60 minutos al tacto



Rendimiento de 6 a 8 m<sup>2</sup> x litro



- 4L
- 19L
- 200L

Excelente lavabilidad, excelente durabilidad a la intemperie, alto poder cubriente, no contiene plomo, fácil de aplicar, variedad de colores.

## PINTURA VINIL ACRÍLICA

# VD400

Pintura vinil-acrílica de acabado mate de buen poder cubriente y lavabilidad, excelente balance entre rendimiento durabilidad y costo. ZOMS VD400® puede ser utilizado en interiores y exteriores, en superficies de cemento, concreto, mampostería, ladrillo, yeso, tabique y tabla roca y es 100% lavable.

  
Fácil  
aplicación

  
No contiene  
Plomo

  
Tiempo de  
secado 30 a 60  
minutos al tacto

  
Rendimiento de  
4 a 6 m<sup>2</sup> x litro



● 4L  
● 19L  
● 200L

Fácil aplicación, buen poder cubriente, no contiene plomo, variedad de colores.



ZOMS

**LÍNEA SELLADORES**

# SELLADOR 5X1

Es un producto líquido a base de agua, de apariencia lechosa y viscosa, fabricado con resinas acrílicas y aditivos químicos especiales de alta calidad, ideal para sellar superficies porosas y absorbentes como preparación previa a la aplicación del acabado, ya que al secar forma una película transparente impermeable, con excelente adhesividad y resistencia a la alcalinidad de las superficies de cemento.



Fácil aplicación

Excelente Adhesión

Alta resistencia a la alcalinidad



Máximo rendimiento



- 3.75L
- 19L

Rellena los poros de la superficie, acabado satinado, proporciona características impermeables, incrementa el rendimiento de la pintura, fácil de aplicar, incoloro al secar.



ZOMS

LÍNEA ESMALTES

# ESMALTE 100

Es un esmalte alquidático premium de acabado brillante para interiores y exteriores.

Protege y decora todo tipo de superficies tales como metal, concreto, paneles de yeso, etc. Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión.



Fácil aplicación

Alto poder cubriente

Anticorrosivo

Rendimiento de 9 m<sup>2</sup> x litro

Tiempo de secado 4 a 8 horas al tacto



- 1L
- 4L
- 19L
- 200L

Excelente durabilidad a la intemperie, excelente poder cubriente, excelente adherencia y flexibilidad, protección anticorrosiva; libre de plomo, fácil aplicación.

# ESMALTE SR

Esmalte SR Acrílico es un esmalte modificado de alta calidad y apariencia brillante, de secado rápido con gran facilidad de aplicación y excelente nivelación

De esta forma: Se recomienda su uso en Metales, Metales ferrosos, no ferrosos, carrocerías de camiones, autobuses, etc.



Fácil aplicación

Alto poder cubriente

Anticorrosivo



Rendimiento de 15 m<sup>2</sup> x litro



Tiempo de secado 5 a 7 minutos al tacto



● 3.75L  
● 19L

Acabado brillante, excelente poder cubriente excelente durabilidad, fácil aplicación.



**ZOMS**