



ZOMS
HIGH·PERFORMANCE
TRÁFICO



ZOMS
HIGH PERFORMANCE



Base Agua Alto Espesor

PINTURA PREMIUM DE ALTA DURABILIDAD

Pintura de secado rápido, 100% acrílica, de cuarta generación con capacidad de ofrecer desde 15 mils (0.381mm) hasta 35 mils, (0.889 mm) de espesor de película húmeda y mayor retroreflectividad en líneas de señalamiento vial.

- **EXCELENTE ADHERENCIA**
- **MÁXIMA RESISTENTE A LA ABRACIÓN**
- **TIEMPO DE SECADO: AL TACTO 3 MIN, 15-30 MIN PARA LIBERAR TRÁFICO**
- **FÁCIL DE APLICAR**
- **EXCELENTE FLEXIBILIDAD**
- **MÁXIMA RESISTENTE A LA INTEMPERIE**
- **RENDIMIENTO 11 M/L A UN ESPESOR DE 30 MILS**

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 10 A 15 % DEL PRODUCTO.


AMIGABLE CON EL AMBIENTE

ACABADO: MATE



**CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-451 Y N-CMT-5-01-001/13**

**PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
TIPO III BASE AGUA.**



ZOMS
HIGH PERFORMANCE

Base Agua Alto Desempeño

100% ACRÍLICA DE TERCERA GENERACIÓN

Pintura para señalización horizontal base agua.

Con una durabilidad superior en comparación a tecnologías convencionales



- **MUY BUENA ADHERENCIA**
- **MUY BUENA RESISTENCIA A LA ABRACIÓN**
- **TIEMPO DE SECADO: AL TACTO 3 MIN, 15-30 MIN PARA LIBERAR TRÁFICO**
- **FÁCIL DE APLICAR**

- **MUY BUENA FLEXIBILIDAD**
- **MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**
- **RENDIMIENTO 22 M/L A UN ESPESOR DE 15 MILS**

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 10 A 15 % DEL PRODUCTO.

ACABADO: MATE


AMIGABLE CON EL AMBIENTE



**CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-451 Y N-CMT-5-01-001/13**

**PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
TIPO II BASE AGUA.**



ZOMS
HIGH PERFORMANCE



Base Agua SCT

PINTURA 100% ECOLÓGICA

Para señalamiento de vialidades carreteras y autopistas, 100% acrílica con muy buena retroreflectividad.

- BUENA ADHERENCIA
- RESISTENTE A LA ABRACIÓN
- TIEMPO DE SECADO:
AL TACTO 3 MIN, 15 MIN
PARA LIBERAR TRÁFICO
- FÁCIL DE APLICAR
- BUENA FLEXIBILIDAD
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- RENDIMIENTO 22 M/L
A UN ESPESOR DE 15 MILS

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 10 A 15 % DEL PRODUCTO.

ACABADO: MATE



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



**CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-451 Y N-CMT-5-01-001/13**



ZOMS
HIGH PERFORMANCE

Base Solvente Tráfico Pesado

MÁXIMA DURABILIDAD Y DESEMPEÑO

Elaborada con hule clorado y resinas alquídicas que aportan excelentes cualidades en el producto, resistencia a la abrasión, gasolina e intemperie.



- **EXCELENTE ADHERENCIA**
- **EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRACIÓN**
- **TIEMPO DE SECADO: 15-20 MIN COMPLETAMENTE CURADA Y DURA**
- **FÁCIL DE APLICAR**
- **EXCELENTE FLEXIBILIDAD**
- **EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**
- **RENDIMIENTO 22 M/L A UN ESPESOR DE 15 MILS**

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 10 A 15 % DEL PRODUCTO.

ACABADO: MATE



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



**CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-451 Y N-CMT-5-01-001/13**



ZOMS
HIGH PERFORMANCE

Base Solvente SCT

ELABORADA CON RESINAS ALQUIDÁNICAS MODIFICADAS

Aporta excelentes beneficios en el señalamiento de superficies de asfalto, guarniciones, estructuras de concreto, pistas de aeropuertos. rayas símbolos y letras.



- BUENA ADHERENCIA
- RESISTENTE A LA ABRACIÓN
- TIEMPO DE SECADO:
AL TACTO 3 MIN, 15 MIN
PARA LIBERAR TRÁFICO
- FÁCIL DE APLICAR
- BUENA FLEXIBILIDAD
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- RENDIMIENTO 22 M/L
A UN ESPESOR DE 15 MILS

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 10 A 15 % DEL PRODUCTO.


AMIGABLE CON EL AMBIENTE

ACABADO: MATE



**CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-451 Y N-CMT-5-01-001/13**



ZOMS
HIGH PERFORMANCE

Pintura Termoplástica

CUMPLE CON LA NORMA AASHTO (M249)

Con 100% sólidos que generan más durabilidad y excelentes propiedades reflectivas, retención de microesfera, además de ser resistente a todo tipo de climas.

- **EXCELENTE ADHERENCIA**
- **MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**
- **TIEMPO DE SECADO: AL TACTO 3 MIN, 15 MIN PARA LIBERAR TRÁFICO**
- **SACOS TERMOFUNDIBLES**
- **MÁXIMA RESISTENCIA A LA BARACIÓN**
- **RENDIMIENTO 0.5 KG/M A UN ESPESOR DE 2.2 MM (66 MILS)**



NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 5 A 10 % DEL PRODUCTO.



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

ACABADO: MATE



ZOMS
HIGH PERFORMANCE

Pintura Termoplástica CITY

**CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-451 Y N-CMT-5-01-001/13**

Elaborada con 100% sólidos y materias de primera calidad que generan buenas propiedades reflectivas que resisten a todo tipo de climas.



- BUENA ADHERENCIA
- BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- TIEMPO DE SECADO: AL TACTO 3 MIN, 15 MIN PARA LIBERAR TRÁFICO
- SACOS TERMOFUNDIBLES
- RESISTENCIA A LA BARACIÓN
- RENDIMIENTO 0.5 KG/M A UN ESPESOR DE 2.2 MM (66 MILS)

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 10 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 5 A 10 % DEL PRODUCTO.

ACABADO: MATE



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



ZOMS
HIGH PERFORMANCE

Pintura Termoplástica

LÍNEA PLÁSTICA DE VIBRACIÓN

Permite aplicar una señalización de perfil con capacidad de generar un sistema de alerta de ruido y una fuerte vibración que avisa a los conductores de la desviación de carril.



- **EXCELENTE ADHERENCIA**
- **MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**
- **TIEMPO DE SECADO: AL TACTO 3 MIN, 15 MIN PARA LIBERAR TRÁFICO**
- **SACOS TERMOFUNDIBLES**
- **EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRACIÓN**
- **RENDIMIENTO 1.3 KG/M A UN ESPESOR DE 3 MM (118 MILS) Y UNA ALTURA DE 8 MM DE BORDE.**

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 15 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 5 A 10 % DEL PRODUCTO.

ACABADO: MATE



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



ZOMS
HIGH PERFORMANCE



Primario Termoplástica

MEJORA EL ANCLAJE EN CONCRETOS NUEVOS

Primario especialmente desarrollado para ser aplicado como capa base sobre concreto nuevo para asegurar una perfecta deherencia de la pintura termoplástica.

- **ASEGURA LA ADHERENCIA**
- **FÁCIL DE APLICAR**
- **RENDIMIENTO 8 M²/L**
- **EXCELENTE FLEXIBILIDAD**
- **RESISTENTE A LA INTEMPERIE**

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 15 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 5 A 10 % DEL PRODUCTO.

ACABADO: MATE



AMIGABLE CON EL AMBIENTE



ZOMS
HIGH PERFORMANCE



Esmalte Vial

IDEAL PARA GUARNICIONES

Esmalte alquidático modificado libre de plomo, secado rápido. Ideal para delimitar, señalar vialidades urbanas, guarniciones y estacionamientos.

- **BUENA ADHERENCIA**
- **TIEMPO DE SECADO:
AL TACTO 15-20 MIN**
- **FÁCIL DE APLICAR**
- **BUENA FLEXIBILIDAD**
- **RESISTENTE A LA INTEMPERIE**
- **RENDIMIENTO 5M2/L**

NOTA: EL RENDIMIENTO TEÓRICO ESTA CALCULADO PARA LÍNEAS DE 15 CM DE ANCHO EN LÍNEA CONTINUA. PARA RENDIMIENTOS PRÁCTICOS CONSIDERE UNA MERMA DE 5 A 10 % DEL PRODUCTO.



AMIGABLE CON EL AMBIENTE

ACABADO: BRILLANTE